

## Lautsprecher *Vivace* VC-051

2-Wege Miniatur-Lautsprecher mit sehr gleichmäßiger Schallabdeckung 90 x 90 Grad. Geeignet für elektronische Raumakustik, als Wandlautsprecher für geringe Einbautiefen an allen Positionen, an denen ein relativ kleiner leistungsstarker Lautsprecher erforderlich ist. Es stehen Haltebügel zur Wand- und Deckenmontage zur Verfügung.

Der Lautsprecher ist durch Müller-BBM Acoustic Solutions GmbH für die Verwendung in VIVACE-Systemen zertifiziert.

### Technische Daten

- kompakter Passivlautsprecher, 2-Wege, Baßreflex
- 5" / 1" Kalottenhoctöner mit Kurzhorn
- Programmbelastbarkeit: 160 W
- Kurzzeitbelastbarkeit: 320 W
- Kennschalldruckpegel: 88 dB
- maximaler Schalldruckpegel: 110 dB
- Schallabstrahlung (h x v): 90° x 90°
- Übertragungsbereich: 60 Hz bis 20 kHz
- Nennimpedanz: wahlweise 8 Ohm / 16 Ohm
- Gehäuse Birke-Multiplex
- Frontgitter mit hinterlegtem Schaum
- in allen RAL-Farben lieferbar
- Anschlüsse: 2x Speakon
- Abmessungen (B x H x T): ca. 285 x 165 x 178 mm
- Gewicht: ca. 4,5 kg



Vivace Lautsprecher VC-051

